



- OBS:**
- EXECUTAR REFORÇO COM MÃO FRANCESA NA ESTRUTURA DE MADEIRA;
  - PREVER ENCAIXE NO PILAR PARA A MÃO-FRANCESA ANTES DA CONCRETAGEM;
  - O ASSOALHO (DECK) DEVERÁ SER PARAFUSADO NOS BARROTES;
  - AS LIGAÇÕES ENTRE BARROTES DEVERÃO SER ATRAVÉS DE CHAPAS METÁLICAS FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS;
  - A LIGAÇÃO ENTRE O PILAR DE CONCRETO COM OS BARROTES DEVERÁ SER ATRAVÉS DE ARMADURA DE ESPERA Ø8.0mm DEIXADA NO MOMENTO DA CONCRETAGEM. ESSA ARMADURA DEVERÁ TER COMPRIMENTO SUFICIENTE QUE "ABRACE" TODO O BARROTE. DEIXAR EM CADA PILAR PELO MENOS 3 ESPERAS;
  - TODA A MADEIRA A SER UTILIZADA SERÁ DO TIPO EUCALIPTO TRATADO COM GARANTIA EM NOTA FISCAL DE PELO MENOS 15 ANOS;
  - O ASSOALHO (DECK) DEVERÁ SER EM PINUS TRATADO E PODERÁ TRANSPASSAR OS BARROTES EM ATÉ 5CM EM SUAS EXTREMIDADES. A MADEIRA DEVERÁ TER GARANTIA EM NOTA FISCAL DE PELO MENOS 15 ANOS;
  - O PEITORIL DEVERÁ TER ALTURA DE 1,10M SENDO PILARES EM MANDEIRA, VIGA SUPERIOR EM MADEIRA E 4 FIADAS DE CABO DE AÇO. A FIXAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA DO PEITORIL COM A ESTRUTURA DO DECK (BARROTES) DEVERÁ SER ATRAVÉS DE PARAFUSOS.
  - O EXECUTOR É RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM, ESTABILIDADE E SEGURANÇA DOS ELEMENTOS EM MADEIRA.
  - EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO.

Deck em  
Pinus tratado  
 $A = 50,71 \text{ m}^2$

**Obs.:**  
Em caso de discordância entre escala e cotas, prevalecem as últimas.

Proprietário: \_\_\_\_\_  
P. M. Vitor Meireles

Projeto/execução \_\_\_\_\_

Projeto Estrutural  
Mirante Vitor Meireles  
P. M. Vitor Meireles  
SC 421 - Vitor Meireles - SC